

Pojistková svorka WK 4/THSI 5...U

Objednací kód: 57.904.5355.0

Typ držáku pojistky: **Zásuvné**

Napájecí napětí pro indikaci poruchy (V):

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez

lisovací koncovky (mm²): **0,5**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,5**

Jmenovitý proud In (A): **6.3**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**

Počet pater: **1**

Materiál izolačního tělesa: **PA**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm):

54,5

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ne**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Druh indikačního prvku pro indikaci poruchy: **Bez**

Druh napětí pro indikaci poruchy:

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací

koncovkou (mm²): **0.5**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,5**

Jmenovité napětí (V): **800**

Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**

Poloha připojení: **Boční**


Provozní teplota (°C): **-40**

Šířka/rozměr rastru (mm): **8**

Délka (mm): **77.2**

Barva: **šedá**

Typ pojistkové vložky: **Pojistka G 5x30 mm**



Příslušenství