

MALÉ ZÁSObNÍKY

MALÉ ZÁSObNÍKY 5 A 10 LITRŮ, MONTÁŽ POD UMYVADLO, BEZTLAKOVÉ

ESH 5 U-N Trend



ESH 10 U-N Trend



ESH 5 U-N Trend + A



ESH 10 U-N Trend +A



ESH U-N Trend

POUŽITÍ: Přístroje ESH U-N Trend jsou vhodné pro zásobování jednotlivých odběrných míst teplou vodou, např. kuchyňského dřezu nebo umyvadla. Beztlakový přístroj, použití pouze s beztlakovou baterií. Montáž pod odběrné místo.

VYBAVENÍ A KOMFORT: Plynulé nastavení teploty 35 °C - 85 °C. Funkce thermostat zabraňuje nežádoucímu ohřevu armatury a tím šetří pohotovostní energii. Indikace ohřevu pomocí světelné kontrolky.

INSTALACE: Instalační systém PROFI-RAPID pro rychlou a jednoduchou montáž. Jednoduchá výměna díky upevňovacím bodům běžně používaným na trhu. Jednoduchá nástěnná montáž pomocí univerzální montážní lišty, která je součástí dodávky. Připojovací kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem. Praktický prostor v zadní části přístroje k uložení nadměrné délky přívodního kabelu. Krytí IP 24 D (ochrana proti stříkající vodě).

BEZPEČNOST A KVALITA: Robustní měděné trubkové topné těleso pro dlouhou životnost. Bezpečnostní omezovač teploty s možností opětovného zapnutí po odstranění příčiny vypnutí.

- » Beztlakový přístroj pro rychlé zásobování teplou vodou bez čekání
- » Plynulé nastavení teploty cca. 35 °C až cca. 85 °C
- » Elektrické připojení do zásuvky s ochranným kontaktem
- » Funkce thermostat k zabránění energetickým ztrátám u temperačních baterií
- » Bezpečnostní omezovač teploty s možností resetu

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka
201386	ESH 5 U-N Trend	2 kW	415 mm	252 mm	233 mm
201391	ESH 10 U-N Trend	2 kW	506 mm	296 mm	276 mm

Technické údaje

Typ	ESH 5 U-N Trend	ESH 10 U-N Trend
Jmenovitý objem	5 l	10 l
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz
Tepelná ztráta/24 hod.	0,27 kWh	0,32 kWh
Barva	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP24	IP24
Třída energetické účinnosti	A	A
Hmotnost	3,1 kg	5 kg
Přípojky vody	G 3/8 A	G 3/8 A

ESH 5 U-N Trend s pákovou baterií

Provedení a technická výbava jako u ESH 5 U-N, s pákovou baterií, jedná se o kompletní sadu.

- » Malý zásobník a páková baterie jsou součástí jednoho balení

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka
201387	ESH 5 U-N Trend + A	2 kW	415 mm	252 mm	233 mm

ESH 10 U-N Trend s pákovou baterií

Provedení a technická výbava jako u ESH 10 U-N, s pákovou baterií, jedná se o kompletní sadu.

- » Malý zásobník a páková baterie jsou součástí jednoho balení

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka
201392	ESH 10 U-N Trend +A	2 kW	506 mm	296 mm	276 mm