



**popis výrobku:** krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V a s proudem max. 16 A  
krabice je určená pro rozvody s ocelovými závitovými a kovovými ohebnými trubkami  
na bocích krabice rozloženo sedm otvorů se závitem P21  
otvory vyplněny čtyřmi vývodkami pro trubky (P21 nebo M25) a třemi zátkami  
určena pro provedení instalace v sítích TNC  
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít tepelně izolační podložku  
rozměr: 120x120x76 mm

**materiál:** hliník

**teplotní odolnost:** -30 - +70 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-D

**stupeň krytí:** IP 54

**hmotnost:** 865 g

**mechanická ochrana dle ČSN EN 50102:** IK10

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60670-1

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1

7221 C\_P21 - krabice je opatřena vývodkami pro trubky se závitem P21; 12 ks krabic narovnáno v kartonu

7221 C\_M25 - krabice je opatřena vývodkami pro trubky se závitem M25; 12 ks krabic narovnáno v kartonu

**příslušenství:** svorkovnice 6303-12  
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018  
zátky P-21