



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT


Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla. Sklo blokující UV paprsky a bezpečnostní pojistka umožňují použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Clickline poskytující jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

Údaje o produktu

General Information		Controls and Dimming	
Patice	G9 [G9]	Regulovatelné	Ano
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]		
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h		
Cyklus přepínání	8 000x		
Light Technical		Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.)	630 lm	Úprava žárovky	Čirá (CL)
Světelný tok (jmen.) (nom.)	630 lm		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	15 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	100		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %		
Operating and Electrical		Approval and Application	
Power (Rated) (Nom)	42.0 W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	D
Proud zdroje (jmen.)	0.18 A	Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh
Ekvivalentní příkon	60 W		
Doba spuštění (jmen.)	0.0 s		
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light		
Účinnost (jmen.)	1		
Napětí (jmen.)	230 V		
		Luminaire Design Requirements	
		Teplota žárovky (max.)	950 °C
		Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
		Product Data	
		Úplný kód výrobku	872790086401400
		Objednací název produktu	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
		EAN/UPC – výrobek	8727900864014
		Objednací kód	86401400
		Číslování – počet v balení	1
		Číslování – balení v krabici	100
		Materiál č. (12NC)	925640844205
		Celková hmotnost (kus)	3.300 g

Halogen Clickline G9

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21.7 mm	45 mm

CLICKLINE 42W G9 230V CL

