



Malý rozvaděč

AK 12



AK 12

Malý rozvaděč

PŘIZPŮSOBITELNÉ

250 x 200 x 122 mm
Obj. č.: 73541201

Malý rozvaděč, 12 modulů, PE/N svorka, po 2 upínacích místech 16 mm² a 10 upínacích místech 6 mm², nahoře 8 elastických přívodů, Krycí a popisovací pásky, Izolační krytka, dodatečné dvojité membránové vývodky



Technické údaje

Rozměry

Šířka:	250 mm
Délka:	200 mm
Výška:	122 mm
Vnitřní výška:	95 mm

Materiál:

Krabice:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Víko:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Vyklápěcí okénko:	Polycarbonat, transparent
Těsnění:	Polyuretan
Šroub víka:	Polyamid 6, vyztužený skleněnými vlákny
Materiál:	Polystyren

Přednosti

Bezpečný - díky vysokému krytí IP65 a robustnímu provedení bez obsahu halogenů je zaručen bezpečný provoz i při náročných průmyslových podmínkách prostředí.

Příslušenství

AK SGA-1 - Souprava zámku

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

AK AS - Záslepka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka



Malý rozvaděč

AK 12

Ostatní atributy

Barva:	šedá
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Počet modulů:	12
Možnost spojováí:	Ano
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
EMV provedení:	Ne
se zámkem:	Ne
Plombovatelné:	Ano
Odolnost proti nárazu:	IK07 podle DIN EN 5012/ VDE 0470 část 100
Utahovací moment šroubu víka:	1.2 N m