

LED panel s hliníkovým rámečkem

**MODUS Q LED panel, vestavný/závěsný  
čtverec A, modul 600, LED 853, driver  
1050mA**

**Kód:** Q5A600/1050ND

**EAN:** 8595073730562



## Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	<b>Stropní a nástěnná svítidla</b>	Stupen krytí IP:	<b>IP40</b>
Barva korpusu:	<b>Hliník</b>	Závěsná montáž:	<b>Ano</b>
Materiál korpusu:	<b>Hliník</b>	Vestavná montáž:	<b>Ano</b>

## Světelný zdroj

Typ zdroje:	<b>LED nevyměnitelný</b>	Světelný tok (lm):	<b>5800</b>
Příkon svítidla (W):	<b>52</b>	Účinnost svítidla (lm/W):	<b>112</b>
Barva světla (K):	<b>5300</b>	Index podání barev CRI:	<b>80-89</b>
Doba životnosti L80/B50 (h):	<b>80000</b>	Se zdrojem:	<b>Ano</b>
Barva světla:	<b>Bílá</b>		
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	<b>A++, A+, A (LED)</b>		

## Optický systém

Optický systém:	<b>KO</b>	Výstup světla:	<b>Přímé</b>
Distribuce světla:	<b>Symetrické</b>	Materiál krytu:	<b>Opálový plast</b>
Vyzařovací úhel:	<b>Extrémní širokozářič &gt;80°</b>		

## Rozměry

Délka (mm):	<b>596</b>	Šířka (mm):	<b>596</b>
Výška/Hloubka (mm):	<b>15</b>	Vestavná výška/hloubka (mm):	<b>15</b>
Rastr (mm):	<b>600</b>	Velikostní verze:	<b>S</b>
Hmotnost (kg):	<b>4,5</b>		

## Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	<b>II</b>	Typ připojení:	<b>Zapichovací svorkovnice</b>
Typ napětí:	<b>AC</b>	Typ předřadného systému:	<b>LED driver proudově řízený</b>
Nominální napětí (V):	<b>220...240</b>	Včetně předřadného systému:	<b>Ano</b>
Nestmívatelné:	<b>Ano</b>		