

LED napájecí zdroj 12 V 300 W 25 A IP20 kov

Kód produktu: **ML-732.020.10.0**

Typ produktu: **AI PS-DC12V/25A**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED napěťový zdroj pro LED pásy 300W, výstup: DC 12V/25A. IP20. Vstupní napětí 200-230VAC, materiál krytu: hliník. Rozměry 215x115x50mm, hmotnost 1,15kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 100W. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.**



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **ne**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání GPRS: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání (sestupná hrana): **ne**

Fázové stmívání (náběžná hrana): **ne**

Programovatelné stmívání: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Bez stmívání: **ano**

Kryt, pouzdro: **Hliník**

Určeno pro konstantní proud: **ne**

Určeno pro konstantní napětí: **ano**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **10,8 - 13,2**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **22727 - 27778**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **300 - 300**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **I**

Délka [mm]: **215**

Šířka [mm]: **115**

Výška [mm]: **50**

Výstupní napětí [V]: **12**

Materiál: **kov**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **200 - 230**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon: **300 W**

