

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ECO AREA M SPD 45W 827 4950LM GR

ECO AREA | Svítidla pro osvětlení silnic a cest



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


| | |
|--|---------------|
| Jmenovitý výkon | 45,00 W |
| Jmenovité napětí | 100...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Náběhový proud | 16 A |
| Doba náběhového proudu T_{h50} | 120 μ s |
| Maximální počet svítidel na jistič B16 A | 38 |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 30 |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 48 |
| Účinník λ | > 0,90 |
| Celkové harmonické zkreslení | < 20 % |
| Třída ochrany | I |
| Provozování | Mains voltage |

Fotometrická data

| | |
|--|--------------|
| Světelný tok | 4950 lm |
| Světelná účinnost | 110 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 2700 K |
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Index podání barev Ra | > 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | \leq 5 sdc |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1 |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471 | RG1 |
| Vyzařovací úhel | 135 ° x 75 ° |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Průměr | - mm |
| Délka | 360.00 mm |
| Šířka | 131.00 mm |
| Výška | 83.00 mm |
| Váha výrobku | 1342,00 g |
| Dálka vodiče | 300 mm |



MATERIÁLY A BARVY

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Barva produktu | Šedá |
| Barva těla svítidla | Šedá |
| Výrobní materiál | Aluminum |
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Materiál povrchu vyzařující světlo | Polykarbonát |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|--|---------------------|
| Rozsah okolní teploty | -30...+50 °C |
| Skladujte při teplotách od... do | -35...+70 °C |
| Typ zapojení | Cable, 3-pole |
| Druh ochrany | IP66 |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK08 |
| Dimmable [calc.] | Ne |
| Typ montáže | Side entry |
| Místo montáže | Pól |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |






Životnost

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Počet spínacích cyklů | 100000 |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Standardy | CE / ROHS / REACH |
| Omezená teplota povrchu | Ne |

KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ | |
|---|---|
|  | User instruction ECO CLASS AREALIGHTING |
|  | Tendrová dokumentace Tender Text 4058075425132 |
|  | Declarations of conformity CE Declaration of Conformity_ECO CLASS AREA |
|  | IES file (IES) ECO AREA M SPD 45W 827 4950LM GR |
|  | LDT file (Eulumdat) ECO AREA M SPD 45W 827 4950LM GR |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075425132 | Folding box 1 | 398 mm x 114 mm x 180 mm | 1366.00 g | 8.17 dm ³ |
| 4058075425149 | Shipping box 10 | 592 mm x 417 mm x 382 mm | 14356.00 g | 94.30 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.