



Prázdná skříň

RK 4/18 K-L

RK 4/18 K-L

Prázdná skříň

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

180 x 110 x 90 mm

Obj. č.: 61591201

Skříň pro řadové svorkovnice, Polystyren, šedý, podobný RAL 7035, včetně 8 vývodků M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, IP54, 2 vývodky M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, IP54, 1 vývodka M32, Rozsah těsnění 13 - 23 mm, IP54

bez svorek, s NS 35

IP54
IP66

IK07



Technické údaje

Rozměry

Šířka:	180 mm
Délka:	110 mm
Výška:	90 mm

Materiál:

Krabice:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Víko:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Těsnění:	Polyuretan
Šroub víka:	Polyamid 6, vyztužený skleněnými vlákny
Materiál:	Polystyren

Příslušenství

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

KS M25-gro - Spojovací sada

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

KS M20 - Spojovací sada

KS M25 - Spojovací sada

KS M32 - Spojovací sada

KS M40 - Spojovací sada

TK ABL - Sada vnějších úchytů

VSG - Souprava visacího zámku



Prázdná skříň

RK 4/18 K-L

Ostatní atributy

Krytí:	IP66/IP54 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Odolnost proti nárazu:	IK07 podle DIN EN 5012/ VDE 0470 část 100
Třída ochrany:	II - Ochranná izolace podle VDE 0106
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Chování při požáru podle UL 94:	HB podle UL94
Chování při požáru podle VDE:	650 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Vhodné pro vnější použití:	Ne
Přívody vedení:	Ano
Plombovatelné:	Ano
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Osazení:	DIN lišta NS 35