



Základní popis

Range name	Sedna
Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Ovládače stiskací
Function	Ovládač tlačítkový
Delivery form	Bez rámu
Jmenovitý proud	10 A při 250 V AC

Doplňky

Označení	Symbol světla
Kind of terminals	Bezšroubové svorky
Segment trhu	Malé komerční budovy Rezidenční
Rozsah výkonu	2300 W
Wire structure	Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Třmeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek: 51...70 mm Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Hmotnost přístroje	0,055316 kg

Prostředí

Certifikace výrobku	GOST-R
Normy	IEC 60669-1
Conformity mark	CE
Stupeň krytí IP	IP20

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	58 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	7 cm
Délka balení 1	7 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	661,5 g

Výška balení 2	9,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	8,457 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------