

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ECO AREA M SPD 45W 840 5400LM GR

ECO AREA | Svítidla pro osvětlení silnic a cest



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	45,00 W
Jmenovité napětí	100...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Náběhový proud	16 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	120 μ s
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	38
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	30
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	48
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	5400 lm
Světelná účinnost	120 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	\leq 5 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	135 ° x 75 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	- mm
Délka	360.00 mm
Šířka	131.00 mm
Výška	83.00 mm
Váha výrobku	1342,00 g
Dálka vodiče	300 mm



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-30...+50 °C
Skladujte při teplotách od... do	-35...+70 °C
Typ zapojení	Cable, 3-pole
Druh ochrany	IP66
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Dimmable [calc.]	Ne
Typ montáže	Side entry
Místo montáže	Pól
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny






Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Počet spínacích cyklů	100000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / ROHS / REACH
Omezená teplota povrchu	Ne

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction ECO CLASS AREALIGHTING
	Tendrová dokumentace Tender Text 4058075425170
	Declarations of conformity CE Declaration of Conformity_ECO CLASS AREA
	IES file (IES) ECO AREA M SPD 45W 840 5400LM GR
	LDT file (Eulumdat) ECO AREA M SPD 45W 840 5400LM GR

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075425170	Folding box 1	398 mm x 114 mm x 180 mm	1366.00 g	8.17 dm ³
4058075425187	Shipping box 10	592 mm x 417 mm x 382 mm	14356.00 g	94.30 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.