

DATOVÝ LIST PRODUKTU

L 38 W/840

LUMILUX® T8 | Trubicové zářivky 26 mm, s paticemi G13



Oblasti použití

- Veřejné budovy
- Osvětlení kanceláří
- Průmysl
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Pouliční osvětlení
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

Výhody výrobku

- Osvědčená technologie pro světelné zdroje
- Dobrá hospodárnost díky vysoké účinnosti
- K dodání v mnoha různých barvách světla (2.700...8.000 K) pro různé účely

Vlastnosti výrobku

- Velmi dobrý světelný tok: 90 % po celou dobu životnosti světelného zdroje
- Dobrý stupeň podání barev: 1B (R_a: 80 – 89)
- Stmívatelné
- Vysoce kvalitní třípásmový luminofor: LUMILUX®



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------|---------|
| Jmenovitý výkon | 38 W |
| Jmenovitý příkon | 39.90 W |
| Jmenovité napětí | 104 V |
| Jmenovitý proud | 0,43 A |

Fotometrická data

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Světelný tok | 3300 lm |
| Světelná účinnost | 87 lm/W |
| Světelný tok při 25 °C | 3300 lm |
| Barva světla (označení) | LUMILUX studená bílá |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Index podání barev Ra | ≥80 |
| Barva světla | 840 |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|----------------------------------|------------|
| Celková délka | 1061.20 mm |
| Délka | 1061.20 mm |
| Délka s patičí bez konektorů | 1047 mm |
| Šířka (včetně kulatých svítidel) | 25,50 mm |
| Výška (vč. válc. svítidel) | 25,50 mm |
| Průměr | 25,50 mm |
| Průměr trubice | 26 mm |
| Váha výrobku | 130,00 g |

Životnost

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Jmenovitá životnost | 20000 h |
| Servisní životnost | 16000 h ¹⁾ |

1) S předehřátým EP

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|-------------|--------|
| Patice | G13 |
| Obsah rtuti | 3.0 mg |

SCHOPNOSTI

| | |
|------------------|-----|
| Dimmable [calc.] | Ano |
|------------------|-----|

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Třída energetické účinnosti | G |
| Spotřeba energie | 40.00 kWh/1000h |

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

| | |
|-----------------|-------------------------|
| ILCOS | FD-38/840-E-G13-26/1047 |
| Order reference | L 38W/840 |

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

| | |
|---|----------------|
| Použitá osvětlovací technika | OTHER_FL |
| Nepřímé nebo přímé | NDLS |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí | NMLS |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | G13 |
| Připojený světelný zdroj (CLS) | no |
| Barevně laditelný světelný zdroj | no |
| Pouzdro | No |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí | no |
| Antireflexní ochrana | no |
| Související typ barevné teploty | SINGLE_VALUE |
| Údaj o ekvivalentním výkonu | Ne |
| Souřadnice chromatičnosti x | 0,380 |
| Souřadnice chromatičnosti y | 0,380 |
| Úhel paprsku | SPHERE_360 |
| LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj | not applicable |
| EPREL ID | 546373 |
| Model number | AC34120 |

Bezpečnostní informace

– V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

| |
|------------|
| KE STAŽENÍ |
|------------|

KE STAŽENÍ



Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8



Advertisements
333819_Light in its third dimension.The biological aspect of lighting design for better



Advertisements
335262_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht



Advertisements
333507_SKYWHITE-en

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4050300518138 | Sleeves 1 | 1,075 mm x 27 mm x 30 mm | 167.00 g | 0.87 dm ³ |
| 4050300518145 | Shipping box 25 | 617 mm x 621 mm x 149 mm | 4512.00 g | 57.09 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Pro další informace o systémové záruce a záručních podmínkách navštivte www.ledvance.com/system-guarantee

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.