



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6

Perfektní energeticky úsporné řešení s vysokým světelným tokem, které lze používat na místech, kde je přímo viditelné, a využívat tak jeho dekorativní efekt.

Údaje o produktu


General Information		Controls and Dimming	
Patice	E40 [E40]	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	60 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	Účinník (jmen.)	0.92
Cyklus přepínání	10 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Approval and Application	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	5550 lm	Product Data	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5550 lm	Úplný kód výrobku	872790080832200
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Objednací název produktu	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	EAN/UPC – výrobek	8727900808322
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Objednací kód	80832200
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Číslování – počet v balení	1
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Číslování – balení v krabici	6
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	73.96 lm/W	Materiál č. (12NC)	929676006301
Index barevného podání (jmen.)	80	Celková hmotnost (kus)	0.360 kg
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	60 %		
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	75.0 W		
Proud zdroje (jmen.)	350 mA		
Ekvivalentní příkon	340 W		
Doba spuštění (jmen.)	1.5 s		

Tornado High Lumen

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6	293 mm	88.1 mm	102 mm

HL HS HV 10Kh EMI HPF 80W 220-240V E40WW

