

Řadová svorka WK 4/U hnědá 4mm²

Objednací kód: 57.504.0055.4

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,5**
Jmenovitý proud In (A): **32**
Poloha připojení: **Boční**
Způsob montáže: **DIN/G lišta**
Provozní teplota (°C): **-40**
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **48,5**

Provedení do výbušného prostředí ´EEx e´: **Ano**
Barva: **hnědá**

Patra interně přemostěná: **Ne**
Jmenovité napětí (V): **800**
Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,5**
Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,5**

Šířka/rozměr rastru (mm): **6**
Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**
Počet míst upnutí pro každé patro: **2**
Izolační materiál: **PA666**
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**
Délka (mm): **44,5**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**
Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,5**
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,5**
Počet pater: **1**
Provozní teplota (°C): **-40**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **0,5**



Příslušenství