

Řadová svorka WK 4/U šedá 4mm²

Objednací kód: 57.504.0055.0

Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**
Izolační materiál: **PA666**

Patra interně přemostěná: **Ne**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Provozní teplota (°C): **-40**

Délka (mm): **44,5**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,5**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez

lisovací koncovky (mm²): **0,5**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**

Barva: **šedá**

Poloha připojení: **Nahoře**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm):
48,5

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,5**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Provedení do výbušného prostředí 'EEx e': **Ano**

Jmenovité napětí (V): **800**

Jmenovitý proud I_n (A): **32**

Šířka/rozměr rastru (mm): **6**

Počet pater: **1**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0.5**



Příslušenství