



Spojovací krabice

Abox 350-35²



Abox 350-35²

Spojovací krabice

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

250 x 250 x 115 mm

Obj. č.: 83541001

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, s vývody IP54, M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, se zaslepovacími zátkami M40, s plombovací sadou

šedá, s vysoko osazenými šroubovými svorkovnicemi, 5 pólů - 35 mm² (4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

IP54
IP65

35²

IK07



690V
AC



Technické údaje

Rozměry

šířka:	250 mm
Délka:	250 mm
Výška:	115 mm

Materiál:

Víko:	Polystyren
Krabice:	Polystyren
Materiál:	Polystyren
Šroub víka:	Ušlechtilá ocel V2A

Certifikáty



Příslušenství

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M25/w - M 25, bílý

Abox 250/350 KLS-25²/35² - Svorkovnice

KS M25-gro - Spojovací sada

KST M25-33 - Spojovací vývodka

KST M25-17 - Spojovací vývodka

DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

Abox 350 MPI - Montážní deska

AST M20 - Vývodka

AST M25 - Vývodka

AST M32 - Vývodka

AST M32/or - Vývodka



Spojovací krabice

Abox 350-35²

Ostatní atributy

Plombovatelné:	Ano
Celkový počet přívodů:	14
Průřez vodiče:	35 mm ²
Možnost spojováí:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Chování při požáru podle UL 94:	HB podle UL94
Chování při požáru podle VDE:	650 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Utahovací moment šroubu víka:	1 N m

AST M40 - Vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka