

Rozbočovací krabice

Abox 350-L

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/83540001>

Abox 350-L

Rozbočovací krabice

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 83591001

Rozměry: 250 x 250 x 115 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54/IP65, Jmenovitý průřez 35 mm², Ui=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, M25/M32/M40/M50, (2 prolisy ze zadu, 12 vývodků z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek

Přiložené příslušenství:

**4 Vývodka IP54 M40 Rozsah těsnění 17 - 30 mm,
1 Zaslepovací zátka M40, 1 Plombovací souprava**



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/49093501>



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	35 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	250 mm
délka:	250 mm
výška:	115 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902110223
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Číslo celní sazby:	85389099

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[19202001 - KS M20 - Spojovací sada](#)

[19202501 - KS M25 - Spojovací sada](#)

[19202601 - KS M25-gro - Spojovací sada](#)

[19203201 - KS M32 - Spojovací sada](#)

[19302501 - KST M25-17 - Spojovací vývodka](#)

[19302601 - KST M25-33 - Spojovací vývodka](#)

[19303201 - KST M32 - Spojovací vývodka](#)

[20342001 - WST M20 - Vývodka](#)

[20342501 - WST M25 - Vývodka](#)

[20343201 - WST M32 - Vývodka](#)

[20344001 - WST M40 - Vývodka](#)

[20345001 - WST M50 - Vývodka](#)

[21342001 - WNI M20 - Vývodka](#)

[21342501 - WNI M25 - Vývodka](#)

[21343201 - WNI M32 - Vývodka](#)

[21642001 - SNI M20 - Stupňovitá vývodka](#)

[21642501 - SNI M25 - Stupňovitá vývodka](#)

[21643201 - SNI M32 - Stupňovitá vývodka](#)

[21644001 - SNI M40 - Stupňovitá vývodka](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelové šroubení](#)

[23042001 - AST M20 - Vývodka](#)

[23042501 - AST M25 - Vývodka](#)

[23043201 - AST M32 - Vývodka](#)

[23044001 - AST M40 - Vývodka](#)

[23063201 - AST M32/or - Vývodka](#)

[23142001 - VST M20 - Zaslepovací zátky](#)

[23142501 - VST M25 - Zaslepovací zátky](#)

[23143201 - VST M32 - Zaslepovací zátky](#)

[23144001 - VST M40 - Záslepovací zátky](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26043201 - DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26044001 - DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Svorkovnice](#)

Cable gland

