



Spojovací krabice

Abox 350-L



Abox 350-L

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

250 x 250 x 115 mm
Obj. č.: 83591001

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, s vývodkami IP54, M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, se zaslepovacími zátkami M40, s plombovací sadou

šedá, bez svorek



Technické údaje

Rozměry

šířka:	250 mm
Délka:	250 mm
Výška:	115 mm

Materiál:

Víko:	Polystyren
Krabice:	Polystyren
Materiál:	Polystyren
Šroub víka:	Ušlechtilá ocel V2A

Certifikáty



Příslušenství

- DMS M20/w - M20, bílá
- DMS M25/w - M 25, bílý
- Abox 250/350 KLS-25²/35² - Svorkovnice
- KS M25-gro - Spojovací sada
- KST M25-33 - Spojovací vývodka
- KST M25-17 - Spojovací vývodka
- DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka
- BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka
- Abox 350 MPI - Montážní deska
- AST M20 - Vývodka
- AST M25 - Vývodka
- AST M32 - Vývodka
- AST M32/or - Vývodka



Spojovací krabice

Abox 350-L

Ostatní atributy

Plombovatelné:	Ano
Celkový počet přívodů:	14
Průřez vodiče:	35 mm ²
Možnost spojováí:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Chování při požáru podle UL 94:	HB podle UL94
Chování při požáru podle VDE:	650 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Utahovací moment šroubu víka:	1 N m

AST M40 - Vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka