

LUXOR T5



... interiérové, kovové, zářivkové svítidlo.

POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, posluchárny, nemocnice a odbavovací haly.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP20**
- Difuzor: parabolická mřížka (PAR) – leštěný hliník, matovaná mřížka (MAT) – matovaný hliník nebo kryt z opalizovaného akrylátu (OP)
- Až o 10 % nižší spotřeba elektrické energie ve srovnání s elektronickým předřadníkem T8
- Až o 40 % nižší spotřeba elektrické energie ve srovnání s indukčním předřadníkem T8
- Až o 80 % nižší spotřeba el. energie v provedení DALI, DIM oproti indukčnímu předřadníku T8
- Až o 14 % vyšší světelná účinnost oproti zářivkovým svítidlům T8

- Maximální světelný tok svítidla T5 je dosažen při 35 °C (T8 při 25 °C)
- Možnost dodání ve stmívatelném či nouzovém provedení

IP20

Ø 16
G 5

CE

±2,5 mm²
6-300

1 105 °C

EVG

EVG DALI

EVG DALI

F

230 V
0,5/60
Hz

AC
DC

⊕

EMERGENCY

⊕

⊕

⊕

LUXOR T5 PAR



TECHNICKÝ POPIS

- Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) nebo stříbrné (RAL 9006)
- Difuzor: parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu (PAR)
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová
- Kabelová vývodka: gumová (SBS), bílá
- Pružiny: slouží pro uchycení krytu
- Elektro vybavení: elektronický předřadník T5; T5 intelligent; T5 DALI nebo T5 DIM
- Krytí svítidla: IP20

Kód	Typ	Světelné zdroje [W]	Světelný tok [lm]*	Účinnost svítidla [%]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
Parabolická mřížka z leštěného Al plechu (PAR) - těleso stříbrné RAL 9006 (s) - elektronický předřadník HE/HO (intelligent) - T5/G5							
26112	LUXOR 114/24 PAR ET5 s	1x14/24	1350/2000*	60/60	2,5	645	400
26122	LUXOR 128/54 PAR ET5 s	1x28/54	2900/5000*	60/60	4,2	1240	900
26132	LUXOR 135/49/80 PAR ET5 s	1x35/49/80	3650/4900/7000*	60/60/60	5,0	1540	1200
26142	LUXOR 214/24 PAR ET5 s	2x14/24	2700/4000*	59/59	3,0	645	400
26152	LUXOR 228/54 PAR ET5 s	2x28/54	5800/10000*	59/59	5,0	1240	900
26162	LUXOR 235/49 PAR ET5 s	2x35/49	7300/9800*	59/59	6,0	1540	1200
26172	LUXOR 280 PAR ET5 s	2x80	14000*	59	6,0	1540	1200

* - celkový světelný tok zdrojů T5/840 při teplotě 35 °C

LUXOR T5 PAR s

Parabolická mřížka z leštěného Al plechu (PAR), elektronický předřadník T5, stříbrná (s)

Kód	Typ	M1h	M3h	ERT5 DIM	ERT5 DIM M1h	ERT5 DIM M3h	ERT5 DALI	ERT5 DALI M1h	ERT5 DALI M3h
26112	LUXOR 114/24 PAR ET5 s	26119	x	26115	26215	x	26117	26217	x
26122	LUXOR 128/54 PAR ET5 s	26129	x	26125	26225	x	26127	26227	x
26132	LUXOR 135/49/80 PAR ET5 s	26139	x	26135	26235	x	26137	26237	x
26142	LUXOR 214/24 PAR ET5 s	26149	x	26145	26245	x	26147	26247	x
26152	LUXOR 228/54 PAR ET5 s	26159	x	26155	26255	x	26157	26257	x
26162	LUXOR 235/49 PAR ET5 s	26169	x	26165	26265	x	26167	26267	x
26172	LUXOR 280 PAR ET5 s	26179	x	26175	26275	x	26177	26277	x

LUXOR T5 PAR

Parabolická mřížka z leštěného Al plechu (PAR), elektronický předřadník T5, bílá

Kód	Typ	M1h	M3h	ERT5 DIM	ERT5 DIM M1h	ERT5 DIM M3h	ERT5 DALI	ERT5 DALI M1h	ERT5 DALI M3h
26110	LUXOR 114/24 PAR ET5	26118	x	26114	26214	x	26116	26216	x
26120	LUXOR 128/54 PAR ET5	26128	x	26124	26224	x	26126	26226	x
26130	LUXOR 135/49/80 PAR ET5	26138	x	26134	26234	x	26136	26236	x
26140	LUXOR 214/24 PAR ET5	26148	x	26144	26244	x	26146	26246	x
26150	LUXOR 228/54 PAR ET5	26158	x	26154	26254	x	26156	26256	x
26160	LUXOR 235/49 PAR ET5	26168	x	26164	26264	x	26166	26266	x
26170	LUXOR 280 PAR ET5	26178	x	26174	26274	x	26176	26276	x

Příklad typového označení: 26174 = LUXOR 280 PAR **ERT5 DIM**

LEGENDA

s - stříbrná barva RAL 9006

PAR - parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu

DALI - provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem ovládaným DALI protokolem

DIM - provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadníkem 1-10 V

M1h - nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

M3h - nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- a) Pomocí vrtů přímo na strop nebo stěnu
- b) Zavěšením na strop pomocí lankových závěsů



DETAIL SVÍTIDLA

LUXOR T5 PAR



LUXOR T5 MAT



TECHNICKÝ POPIS

- Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) nebo stříbrné (RAL 9006)
- Difuzor: parabolická mřížka z matovaného hliníkového plechu (MAT)
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová
- Kabelová vývodka: gumová (SBS), bílá
- Pružiny: slouží pro uchycení krytu
- Elektro vybavení: elektronický předřadník T5; T5 intelligent; T5 DALI nebo T5 DIM
- Krytí svítidla: IP20

Kód	Typ	Světelné zdroje [W]	Světelný tok [lm]*	Účinnost svítidla [%]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
Parabolická mřížka z matovaného Al plechu (MAT) - těleso stříbrné RAL 9006 (s) - elektronický předřadník HE/HO (intelligent) - T5/G5							
26012	LUXOR 114/24 MAT ET5 s	1x14/24	1350/2000*	54/54	2,5	645	400
26022	LUXOR 128/54 MAT ET5 s	1x28/54	2900/5000*	54/54	4,2	1240	900
26032	LUXOR 135/49/80 MAT ET5 s	1x35/49/80	3650/4900/7000*	54/54/54	5,0	1540	1200
26042	LUXOR 214/24 MAT ET5 s	2x14/24	2700/4000*	55/55	3,0	645	400
26052	LUXOR 228/54 MAT ET5 s	2x28/54	5800/10000*	55/55	5,0	1240	900
26062	LUXOR 235/49 MAT ET5 s	2x35/49	7300/9800*	55/55	6,0	1540	1200
26072	LUXOR 280 MAT ET5 s	2x80	14000*	55	6,0	1540	1200

* - celkový světelný tok zdrojů T5/840 při teplotě 35 °C

LUXOR T5 MAT s

Kód	Typ
26012	LUXOR 114/24 MAT ET5 s
26022	LUXOR 128/54 MAT ET5 s
26032	LUXOR 135/49/80 MAT ET5 s
26042	LUXOR 214/24 MAT ET5 s
26052	LUXOR 228/54 MAT ET5 s
26062	LUXOR 235/49 MAT ET5 s
26072	LUXOR 280 MAT ET5 s

Parabolická mřížka z matovaného Al plechu (MAT), elektronický předřadník T5, stříbrná (s)

M1h	M3h	ERT5 DIM	ERT5 DIM M1h	ERT5 DIM M3h	ERT5 DALI	ERT5 DALI M1h	ERT5 DALI M3h
26019	x	26015	26211	x	26017	26213	x
26029	x	26025	26221	x	26027	26223	x
26039	x	26035	26231	x	26037	26233	x
26049	x	26045	26241	x	26047	26243	x
26059	x	26055	26251	x	26057	26253	x
26069	x	26065	26261	x	26067	26263	x
26079	x	26075	26271	x	26077	26273	x

LUXOR T5 MAT

26010	LUXOR 114/24 MAT ET5
26020	LUXOR 128/54 MAT ET5
26030	LUXOR 135/49/80 MAT ET5
26040	LUXOR 214/24 MAT ET5
26050	LUXOR 228/54 MAT ET5
26060	LUXOR 235/49 MAT ET5
26070	LUXOR 280 MAT ET5

Parabolická mřížka z matovaného Al plechu (MAT), elektronický předřadník T5, bílá

26018	x	26014	26210	x	26016	26212	x
26028	x	26024	26220	x	26026	26222	x
26038	x	26034	26230	x	26036	26232	x
26048	x	26044	26240	x	26046	26242	x
26058	x	26054	26250	x	26056	26252	x
26068	x	26064	26260	x	26066	26262	x
26078	x	26074	26270	x	26076	26272	x

Příklad typového označení: 26074 = LUXOR 280 MAT **ERT5 DIM**

LEGENDA

s - stříbrná barva RAL 9006

MAT - parabolická mřížka z matovaného hliníkového plechu

DALI - provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem ovládaným DALI protokolem

DIM - provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadníkem 1-10 V

M1h - nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

M3h - nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- a) Pomocí vrtů přímo na strop nebo stěnu
- b) Zavěšením na strop pomocí lankových závěsů



DETAIL SVÍTIDLA

LUXOR T5 MAT



LUXOR T5 OP



TECHNICKÝ POPIS

- Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) nebo stříbrné (RAL 9006)
- Difuzor: opalizovaný akrylát v rámečku (OP)
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová
- Kabelová vývodka: gumová (SBS), bílá
- Pružiny: slouží pro uchycení krytu
- Elektro vybavení: elektronický předřadník T5; T5 intelligent; T5 DALI nebo T5 DIM
- Krytí svítidla: IP20

Kód	Typ	Světelné zdroje [W]	Světelný tok [lm]*	Účinnost svítidla [%]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
Difuzor z opalizovaného akrylátu (OP) - těleso stříbrné RAL 9006 (s) - elektronický předřadník HE/HO (intelligent) - T5/G5							
26312	LUXOR 114/24 OP ET5 s	1x14/24	1350/2000*	54/54	2,4	645	400
26322	LUXOR 128/54 OP ET5 s	1x28/54	2900/5000*	54/54	4,1	1240	900
26332	LUXOR 135/49/80 OP ET5 s	1x35/49/80	3650/4900/7000*	54/54/54	4,9	1540	1200
26342	LUXOR 214/24 OP ET5 s	2x14/24	2700/4000*	55/55	2,9	645	400
26352	LUXOR 228/54 OP ET5 s	2x28/54	5800/10000*	55/55	4,9	1240	900
26362	LUXOR 235/49 OP ET5 s	2x35/49	7300/9800*	55/55	5,9	1540	1200
26372	LUXOR 280 OP ET5 s	2x80	14000*	55	5,9	1540	1200

* - celkový světelný tok zdrojů T5/840 při teplotě 35 °C

LUXOR T5 OP s

Kód	Typ
26312	LUXOR 114/24 OP ET5 s
26322	LUXOR 128/54 OP ET5 s
26332	LUXOR 135/49/80 OP ET5 s
26342	LUXOR 214/24 OP ET5 s
26352	LUXOR 228/54 OP ET5 s
26362	LUXOR 235/49 OP ET5 s
26372	LUXOR 280 OP ET5 s

Difuzor z opalizovaného akrylátu (OP), elektronický předřadník T5, stříbrná (s)

M1h	M3h	ERT5 DIM	ERT5 DIM M1h	ERT5 DIM M3h	ERT5 DALI	ERT5 DALI M1h	ERT5 DALI M3h
26319	x	26315	26313	x	26317	26219	x
26329	x	26325	26323	x	26327	26229	x
26339	x	26335	26333	x	26337	26239	x
26349	x	26345	26343	x	26347	26249	x
26359	x	26355	26353	x	26357	26259	x
26369	x	26365	26363	x	26367	26269	x
26379	x	26375	26373	x	26377	26279	x

LUXOR T5 OP

26310	LUXOR 114/24 OP ET5
26320	LUXOR 128/54 OP ET5
26330	LUXOR 135/49/80 OP ET5
26340	LUXOR 214/24 OP ET5
26350	LUXOR 228/54 OP ET5
26360	LUXOR 235/49 OP ET5
26370	LUXOR 280 OP ET5

Difuzor z opalizovaného akrylátu (OP), elektronický předřadník T5, bílá

26318	x	26314	26311	x	26316	26218	x
26328	x	26324	26321	x	26326	26228	x
26338	x	26334	26331	x	26336	26238	x
26348	x	26344	26341	x	26346	26248	x
26358	x	26354	26351	x	26356	26258	x
26368	x	26364	26361	x	26366	26268	x
26378	x	26374	26371	x	26376	26278	x

Příklad typového označení: 26374 = LUXOR 280 OP **ERT5 DIM**

LEGENDA

s - stříbrná barva RAL 9006

OP - difuzor z opalizovaného akrylátu

DALI - provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem ovládaným DALI protokolem

DIM - provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadníkem 1-10 V

M1h - nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

M3h - nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- a) Pomocí vrtů přímo na strop nebo stěnu
- b) Zavěšením na strop pomocí lankových závěsů



DETAIL SVÍTIDLA

LUXOR T5 OP

