

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ECO AREA L SPD 60W 827 6600LM GR

ECO AREA | Svítidla pro osvětlení silnic a cest



## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	60,00 W
Jmenovité napětí	100...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Náběhový proud	20 A
Doba náběhového proudu $T_{h50}$	200 $\mu$ s
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	16
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	15
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	24
Účinnost $\lambda$	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

### Fotometrická data

Světelný tok	6600 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	$\leq 5$ sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	135 ° x 75 °

### ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	- mm
Délka	409.00 mm
Šířka	151.00 mm
Výška	83.00 mm
Váha výrobku	1554,00 g
Dálka vodiče	300 mm



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-30...+50 °C
Skladujte při teplotách od... do	-35...+70 °C
Typ zapojení	Cable, 3-pole
Druh ochrany	IP66
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Dimmable [calc.]	Ne
Typ montáže	Side entry
Místo montáže	Pól
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Počet spínacích cyklů	100000

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / ROHS / REACH
Omezená teplota povrchu	Ne

## KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ

User instruction  
ECO CLASS AREALIGHTINGTendrová dokumentace  
Tender Text 4058075425217Declarations of conformity  
CE Declaration of Conformity\_ECO CLASS AREAIES file (IES)  
ECO AREA L SPD 60W 827 6600LM GRLDT file (Eulumdat)  
ECO AREA L SPD 60W 827 6600LM GR

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075425217	Folding box 1	448 mm x 121 mm x 200 mm	1754.00 g	10.84 dm <sup>3</sup>
4058075425224	Shipping box 8	507 mm x 467 mm x 422 mm	14840.00 g	99.92 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.