

Řadová svorka WT 4 modrá 4mm²


Objednací kód: 58.504.0055.6

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,14**
Poloha připojení: **Boční**
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **48**
Patra interně přemostěná: **Ne**
Jmenovité napětí (V): **1000**
Počet míst upnutí pro každé patro: **2**
Provozní teplota (°C): **-40**
Délka (mm): **48**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **0,14**
Jmenovitý proud In (A): **32**
Šířka/rozměr rastru (mm): **6**
Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**

Jmenovitý proud In (A): **32**
Izolační materiál: **PA666**
Provedení do výbušného prostředí 'EEx e': **Ne**
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,14**
Způsob montáže: **DIN lišta 35 mm**
Počet pater: **1**
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**
Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,14**
Barva: **modrá**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**
Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz