



Základní popis

Range of product	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 ISO
Typ produktu nebo součásti	Zvonek
Označení přístroje	ISO

Doplňky

[Us] jmenovité napájecí napětí	8...12 V AC při 50/60 Hz
Príkon	3,6 VA
Montáž	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	72 mm
Hmotnost přístroje	77 g
Pomocná připojovací svorka	Tunelové svorkyneohebný 4 mm ² Tunelové svorkyhebný 4 mm ² Tunelové svorkyhebný s koncovkou 4 mm ²
Délka odizolování vodiče	12 mm pro dolní připojení
Krouticí moment	1,3 N.m dolní

Prostředí

Úroveň hluku	80 dB
Typ zvuku	Zvonek
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) podle IEC 60529
Provozní teplota	-10...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.