



Vypínač 3 pól. 63A

SBN363

Provedení

Druh řízení	vypínač
Poloha neutrálního vodiče	bez neutrálu
počet pólů	3 P
typ pólu	3 P

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
provozní napětí AC	400 V

Napětí

jmenovité izolační napětí	440 V
Druh řídicího napětí 1	AC
jmenovité impulzní výdržné napětí	6000 V

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii A	63 A
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B	63 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii A	63 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	63 A
Přípustný návrhový proud nižší než 1 s	0,945 kA
Tepelný jmenovitý proud mimo kryt	63 A

Výkon

tepelné ztráty na pól	2,3 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6,9 W

Výdrž

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC21	5000
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC22	5000
mechanická životnost v cyklech	60000

Rozměry

hloubka	68 mm
výška	83 mm
šířka	52,5 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	2,8Nm
------------------	-------

Připojení

Poloha svorek	v řadě
průřez pro pevné vodiče	2,5 - 25mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	2,5 - 16 mm ²
typ připojení	se šrouby

Zařízení

Počet zavíracích kontaktů	3
---------------------------	---

Normy

empty	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Výška n.m.	2000 m
skladovací teplota	-40 do 80 °C