



Základní popis

Řada výrobků	Clario
Řada	Clario
Označení výrobku	IDPN
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Označení přístroje	IDPN N
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	1P + N
Počet chráněných pólů	1
Umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	6 A
Typ sítě	AC
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
Typ charakteristiky	C
Vypínací schopnost	10 KA Icu podle IEC 60947-2 při 230 V AC 50/60 Hz 6000 A Icn podle EN/IEC 60898-1 při 230 V AC 50/60 Hz
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz mezi fází a nulovým vodičem
Mez vypnutí zkratové spouště	5...10 x In
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	6000 A 100 % x Icn při 230 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60898-1 7,5 kA 75 % x Icn při 230 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Třída omezení	3 podle EN/IEC 60898-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60947-2
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Montáž	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	78 mm
Hmotnost přístroje	115 g
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	20000 cykly
Popis voleb pro uzamknutí	Zařízení na visací zámek
Připojení - svorky	Tunelové svorky přiřazené 0,33...10 mm ² ohebný Tunelové svorky přiřazené 0,75...16 mm ² neohebný Tunelové svorky nadřazené 0,33...10 mm ² ohebný Tunelové svorky nadřazené 0,75...16 mm ² neohebný
Délka odizolování vodiče	13 mm

Krouticí moment	2 N.m
Proudový chránič	Samostatný blok

Prostředí

Standardy	EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-1
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	 Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.