



Základní popis

Typ produktu nebo součásti	Doplňkový proudový chránič
Označení přístroje	Vigi C120
Popis pólů	3P
[In] jmenovitý proud	125 A
Typ sítě	AC
Citlivost chrániče	30 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Třída proudového chrániče	Typ A

Doplňky

Umístění zařízení v systému	Výstup
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...415 V AC 50/60 Hz
Provedení proudového chrániče	Napětově nezávislý
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947-2
Montáž	Nacvaknutím
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Elektrické připojení k jističi	Šrouby
Rozteč 9 mm	10
Výška	95 mm
Šířka	171 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	0,5 kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky1...35 mm ² ohebný Tunelové svorky1...50 mm ² neohebný
Délka odizolování vodiče	15 mm
Krouticí moment	3,5 N.m

Prostředí

Standardy	EN 61009
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-2
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...60 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	726 g
Výška balení 1	9,4 cm
Šířka balení 1	13,7 cm
Délka balení 1	25 cm
Typ balení 2	S03
Počet výrobků v balení 2	8
Hmotnost balení 2	6,295 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------