



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Vypínací spoušť s Z/V kontaktem
Označení přístroje	IMX+OF
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z
[Ie] jmenovitý pracovní proud	AC-12 : 3 A při 415 V AC - 50 Hz AC-12 : 6 A při 100 V AC - 50 Hz AC-12 : 6 A při 230 V AC - 50 Hz DC-12 : 1 A při 110 V DC DC-12 : 1 A při 130 V DC
[Uc] napětí ovládacího obvodu	110...130 V DC 100...415 V AC 50/60 Hz
Rozteč 9 mm	2
Kompatibilita	IC60 IID Jednoduchá svorka Dvojitá svorka ISW-NA IDPN Vigī ARA RCA

### Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigī Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 iID Acti 9: Acti 9 ISW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (dvojitá svorka jističe)
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Šířka	18 mm
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Nacvakávací svorka 2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup> ohebný ano kabelová koncovka Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 6 mm <sup>2</sup> neohebný Nacvakávací svorka 2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup> neohebný Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 4 mm <sup>2</sup> ohebný
Kroutící moment	1 N.m

### Životní prostředí

standarty	EN/IEC 60947-5-1
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------