



Základní popis

Range of product	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Vypínací spoušť
Označení přístroje	IMX
[Uc] napětí ovládacího obvodu	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Rozteč 9 mm	2

Doplňky

Kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 iLD Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iC60 dvojitá svorka jističe Acti 9 Acti 9 iC40
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Šířka	18 mm
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Nacvakávací svorka - 2 kabel(y) 2,5 mm ² - ohebný ano Nacvakávací svorka - 1 kabel(y) 6 mm ² - neohebný Nacvakávací svorka - 2 kabel(y) 2,5 mm ² - neohebný Nacvakávací svorka - 1 kabel(y) 4 mm ² - ohebný
Krouticí moment	1 N.m
Označení kompatibility	IMX

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-25...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano

Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
