


Analogové spínací hodiny TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO

- Šířka 3 TE (52,5 mm)
- 1 kanálové
- Bezšroubové svorky vždy pro 2 vodiče (drát nebo lanko)
- Ruční spínač se třemi polohami: trvale ZAP / AUTO / trvale VYP
- Indikace stavu sepnutí
- Typ TSQD1CO:
 - Se zálohou chodu (vyměnitelná NiMH baterie)
 - Quartz systém
 - Ručičky pro indikaci 12h/24h
 - Snadné seřízení času v obou směrech (jednoduché nastavení při změně letního a zimního času)
- Typ TSQW1CO:
 - Se zálohou chodu (vyměnitelná NiMH baterie)
 - Týdenní program
 - 84 nastavovacích segmentů
 - Minimální krok spínání 2 hodiny
- Typ TSSD1CO:
 - Synchronní k síti
 - Denní program
 - Bez zálohy chodu
 - 96 nastavovacích segmentů
 - Minimální krok spínání 15 minut
 - Ručičky pro indikaci 12h/24h
 - Snadné seřízení času v obou směrech (jednoduché nastavení při změně letního a zimního času)

Schéma zapojení

TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO



Technické údaje

	TSQD1CO	TSSD1CO	TSQW1CO
Elektrické			
Jmenovité napětí	110–230 V AC	110–230 V AC	110–230 V AC
Jmenovitá frekvence	50–60 Hz	50 Hz	50–60 Hz
Program	Denní	Denní	Týdenní
Záloha chodu	200 hodin, cca 100 hodin s 110 V	–	200 hodin, cca 100 hodin s 110 V
Spínaný výkon při 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A	16 A	16 A
Spínaný výkon při 250 V AC, $\cos \varphi = 0.6$	4 A	4 A	4 A
Minimální spínací interval	15 min	15 min	2 h
Krok programu	každých 15 min	každých 15 min	každých 2 h
Přesnost	$\leq \pm 1$ s / den (quartz)	Synchronní k síti	$\leq \pm 1$ s / den (quartz)
Vlastní spotřeba ve Stand-by režimu	0,5 W	0,9 W	0,5 W
Mechanické			
Výška výřezu v krycí desce	45 mm	45 mm	45 mm
Šířka	52,5 mm	52,5 mm	52,5 mm
Montáž	na DIN lištu	na DIN lištu	na DIN lištu
Stupeň krytí	IP20	IP20	IP20
Třída ochrany	II podle ČSN EN 60 730-1	II podle ČSN EN 60 730-1	II podle ČSN EN 60 730-1
Rozsah okolních teplot	–20 °C ... +55 °C	–20 °C ... +55 °C	–20 °C ... +55 °C
Třída hořlavosti	V	V	V

Rozměry [mm]

