



MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Vysokotlaká sodíková výbojka s opálovou vnější baňkou, vysokým výkonem a nejdelší spolehlivou životností

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	24000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	28000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	32000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	40000 h
Popis systému	Vnější zapalovač (E)
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	97 %
Light Technical	
Kód barvy	- [Není uvedeno]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	6900 lm
Barevná souřadnice X (jmen.)	540
Barevná souřadnice Y (jmen.)	415

Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	1900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
Index barevného podání (max.)	25
zz systému 2000h jmen.	91 %
zz systému 4000h jmen.	88 %
zz systému 6000h jmen.	87 %
zz systému 8000h jmen.	86 %
zz systému 12000h jmen.	85 %
zz systému 16000h jmen.	84 %
zz systému 20000h jmen.	84 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	0.50
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	76.5 W
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0.98 A
Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Napěťová špička zažehnutí (max.)	1800 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	180 s
Doba zapalování (max.)	5 s
Napětí (max.)	105 V
Napětí (min.)	75 V

MASTER SON APIA Plus Xtra


Napětí (jmen.)	90 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	4 min
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Potažený [Coated glass (CO)]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	12.0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	84 kWh
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	350 °C

Teplota patice (max.)	200 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	872790092817400
Objednací název produktu	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
EAN/UPC – výrobek	8727900928174
Objednací kód	92817400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	24
Materiál č. (12NC)	928150719835
Celková hmotnost (kus)	0.045 kg
ILCOS Code	SE-70-H/E-E27

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



SON APIA Plus Xtra 70W E27

Product	D (max)	C (max)
MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Fotometrické údaje



MASTER SON APIA Plus Xtra

Životnost

