



# Economy Twister

## EconomyTwister 15W CDL E27 1PF/6

Economy Twister je základní řada kompaktních zářivek spirálového tvaru s požadovaným světelným tokem. Poskytuje vysoké úspory energie v porovnání se standardními žárovkami.


### Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [ E27]	Doba spuštění (jmen.)	0.3 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	6000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Cyklus přepínání	6 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
		Účinník (jmen.)	0.6
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	900 lm	Approval and Application	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	900 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Obsah rtuť (Hg) (max.)	2 mg
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Barevná souřadnice X (jmen.)	313	Product Data	
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337	Úplný kód výrobku	871829121707700
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Objednací název produktu	EconomyTwister 15W CDL E27 1PF/6
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	61 lm/W	EAN/UPC – výrobek	8718291217077
Index barevného podání (jmen.)	80	Objednací kód	21707700
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Číslování – počet v balení	1
Operating and Electrical		Číslování – balení v krabici	6
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Materiál č. (12NC)	929689218801
Power (Rated) (Nom)	15.0 W	Celková hmotnost (kus)	0.054 kg
Proud zdroje (jmen.)	110 mA		
Ekvivalentní příkon	70 W		

### Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanešte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 15W CDL E27 1PF/6	51.5 mm	107.5 mm	42.5 mm

Twister 15W CDL E27 220-240V Spiral

