

Zkoušečka napětí a průchodnosti

Testboy 20 Plus, CAT II 300V

Zkoušečka napětí a průchodnosti Testboy® 20 Plus



Položka

Objednávací kód	NM 00200005
EAN	4028532200220

Popis

Testboy 20 Plus, vhodný pro rychlou lokalizaci přerušného kabelu a pro hledání fáze, je dalším vývojovým stupněm německého bestselleru Testboy 2. Díky bezkontaktnímu senzoru detekuje střídavé napětí přes izolaci. Např. vadné světelné zdroje na vánočním řetězu či v jiném obvodu jsou přesně a během několika sekund identifikovány. Integrovaná výstraha upozorňuje na přítomnost život ohrožujícího napětí. Elektronika navíc umožňuje jednopólové vyhledávání fáze.

Hlavní výhody:

- spolehlivý test průchodnosti vedení
- bezkontaktní napěťový senzor
- vysoce výkonná LED svítidla

Specifikace

- měření napětí do 300 V
- test průchodnosti vedení 0 - 20 Ω (opticky) / 0 - 250 Ω (akusticky)
- zkušební napětí 4,5 V
- zkušební proud ~10 mA (opticky) / ~2 mA (akusticky)
- integrovaná LED svítidla
- odolnost vůči přepětí CAT II 300 V
- norma IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- rozměry 120 x 60 x 30 mm
- hmotnost 90 g (bez baterií)
- měřicí sondy (2 ks) součástí balení
- volitelné příslušenství - samosvorné nástavce na měřicí sondy, pouzdro

Další technické parametry.

Paměť momentálních hodnot (Data Hold)	NE
Měřicí kategorie	CAT II

Další technické parametry.	
Napájení proudem	baterie
Ukazatel napětí	ostatní
Jednopolový fázový ukazatel	ANO
Bezdotyková detekce napětí	ANO
Osvětelní pozadí displeje LC	NE
Ochrana měřicího hrotu	NE
Osvětlení místa měření	ANO
Rozsah měření napětí	0 až 300
Ukazatel směru točivého pole	NE
Zátěž lze zapnout	NE
Typ zkoušení	1pólové
Ukazatel průchodnosti	optické / akustické
Rozsah zkoušky průchodnosti	0 až 250