

Odplášťovač Super Secura 15 výsuvný nůž, pro průřezy 0,2 - 4 mm² ideální nástroj pro kompletaci v běžných elektroinstalačních krabicích



Položka

Objednací kód	NO 30155
EAN	8595169504923

Popis

Odizolovací odplášťovač pro bezpečné odizolování všech dostupných kruhových kabelů Ø 8 až 13 mm, např. NYM / CYKY 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm². Snadné a přesné odizolování vnějšího pláště i vnitřních žil běžných instalačních kabelů bez nutnosti nastavení hloubky řezu.

Hlavní výhody:

- odolné nože potažené vrstvou TIN pro snadný a rychlý řez, dlouhá životnost
- kruhová geometrie příčných odizolovacích břitů brání jejich zanášení
- doplňkový břit pro průběžný podélný řez bez omezení délky
- integrovaný výsuvný nůž pro klasické řezání
- bezpečný úchop pomocí protiskluzových úchytů
- blokovací západka zabraňuje nekontrolovanému otevírání nástroje
- praktický závěsný klip
- certifikace TÜV / GS

Specifikace

- pro všechny dostupné pevné i laněné PVC a FLEXI kabely a vodiče s kruhovým profilem
- pracovní rozsah od Ø 8 - 13 mm vnější izolace
- vodiče o průřezích 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm²
- ergonomické úchopy pro bezpečnou práci
- odolné pouzdro s blokováním proti samovolnému otevření
- břity a nože s povrchovou úpravou titan-nitridem
- kapsový klip z pružného a odolného materiálu
- certifikace TÜV / GS
- rozměry 25 x 124 x 35
- hmotnost 46,5 g

Další technické parametry.	
Podélný řez	ANO
Kulatý řez	ANO
Spirálový břit	NE
Hloubka vrubu nastavitelná	NE
Průřez od / do	0.2 až 4
Rozsah odizolování AWG	12 až 24
Průměr od / do	8 až 13
Výměnné nože	NE