


Propojovací lišty 10 mm², 16 mm² (1 TE)

- Délka 1 m nebo krácené
- Koncový kryt nutno objednat samostatně
- Krácené lišty (/16, /8) včetně koncových krytů

Schéma zapojení



Technické údaje


Elektrické:

Jmenovité napětí, frekvence	240/415 V, 50/60 Hz
Jmenovitý proud	
10 mm ²	63 A
16 mm ²	80 A
Zkratová odolnost	25 kA

Mechanické:

Průřez propojovací lišty	10 a 16 mm ² Cu
Rozteč	17,8 / 27 mm

Rozměry [mm]



Přístroj	Počet přístrojů	Koncový kryt	Typ
1-fázový			
	x57 x57 x16	Z-V-AK/1P	Z-GV-10/1P-1TE Z-GV-16/1P-1TE Z-GV-16/1P-1TE/16
2-fázový			
	x28 x8	BB-EC/2+3P	Z-GV-16/1P+N-2TE Z-GV-16/1P+N-2TE/16
3-fázový			
	x19 x19 x5	BB-EC/2+3P	Z-GV-10/3P-3TE Z-GV-16/3P-3TE Z-GV-16/3P-3TE/8 Z-GV-16/3P-3TE/16
4-fázový			
	x27	Z-V-AK/4P	Z-GV-16/3P+3N-6TE
	x14 x4	Z-V-AK/4P	Z-GV-16/3P+N-4TE Z-GV-16/3P+N-4TE/16
1-fázový + pomocný kontakt			
	x38	Z-V-AK/1P	Z-GV-16/1P+HS
3-fázový + pomocný kontakt			
	x16	BB-EC/2+3P	Z-GV-16/3P+HS

Přehled typů a obj. čísel na str. 70