



**popis výrobku:** bezhalogenová UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení uložených v zemi  
 v každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek a nasazena spojka  
 v případě použití těsnicího kroužku do Ø 110 mm a pro Ø 160 mm je stupeň krytí IP67  
 při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY  
 na výrobku se mohou nacházet běžné povrchové mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žeber) vnější stěny trubky vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportu, které nemají vliv na funkčnost výrobku

**materiál:** HDPE  
**bezhalogenový:** ano  
**samozhášivost:** ne  
**teplotní odolnost pro skladování:** -45 - +60 °C  
**teplotní odolnost pro montáž:** -5 - +60 °C  
**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1  
**UV stabilita:** ano  
**mechanická odolnost:** 450 N / 20 cm  
**stupeň krytí:** IP40 (do Ø 110 mm a pro Ø 160 mm IP67)  
**splňuje požadavky:** ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09  
**skladování:** ČSN 64 0090  
**tolerance délky:** ± 0,5 m



**příslušenství:** spojky, těsnicí kroužky, uzavírací zátky, distanční rozpěrky

**chemická odolnost:** ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
 NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	délka = balení (m)	rozměr balení (cm)	hmotnost balení (kg)	balení na paletě (m)	barva
<b>KF 09040_UVFA</b>	40	32	230	50,0	65x30	5,4	3000	černá
<b>KF 09050_UVFA</b>	50	41	350	50,0	80x35	8,1	1800	černá
<b>KF 09063_UVFA</b>	63	52	350	50,0	95x35	11	1500	černá
<b>KF 09075_UVFA</b>	75	61	350	50,0	110x45	15,5		černá
<b>KF 09090_UVFA</b>	90	75	400	50,0	120x45	19		černá
<b>KF 09110_UVFA</b>	110	94	400	50,0	120x65	25,0		černá
<b>KF 09160_UVFA</b>	160	136	650	50,0	160x80	50		černá