



Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod.,
transparentní dvířka

VS112TD

Provedení

| | |
|--------------|-----------------|
| typ upevnění | nástěnná montáž |
|--------------|-----------------|

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------|-------|
| jmenovité napětí | 400 V |
|------------------|-------|

Kryt, dveře

| | |
|-----------------------|------------------|
| zavírání dveří typu | pružinový uzávěr |
| Druh ochrany s dveřmi | 40 |
| Blokovatelné | ne |

Materiály

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Barva RAL | RAL 9010 - čistě bílá |
| Barva | bílá |
| materiál | umělá hmota |
| materiál rozvaděče | plast |
| typ povrchové úpravy | neléčený |

Rozměry

| | |
|--------------|----------|
| hloubka | 98,5 mm |
| výška | 251,5 mm |
| šířka | 281,5 mm |
| Počet modulů | 12 |

Instalace, montáž

| | |
|-------------------------------|----|
| Vhodné pro venkovní používání | ne |
|-------------------------------|----|

Zařízení

| | |
|--------------------------|-----|
| počet řad v rozvaděči | 1 |
| Počet polí | 1 |
| Možná doplňková zařízení | ano |
| Počet DIN lišt | 1 |

Normy

| | |
|-------------------------|---------|
| zkouška žhavou smyčkou | 650 °C |
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |

Bezpečnost

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| třída izolace | třída izolace II |
| krytí IP | IP40 |
| Mechanická odolnost vůči nárazům IK | IK07 |
| neobsahuje halogeny | ano |

Podmínky použití

Provozní teplota