



Základní popis

Řada	Mini Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Plný
Šířka	Nástěnná: 270 mm Venkovní: 294 mm
Výška	Nástěnná: 478 mm Venkovní: 502 mm
Hloubka	Venkovní: 18 mm Nástěnná: 80 mm Celkový: 98 mm
Built-in depth	80 mm

Doplňky

Montáž rozvodnice	Zapuštěná
Rozteč 9 mm	24
Celkový počet 18 mm modulů	36
[In] jmenovitý proud	63 A
Typ lišty	35 mm asymetrická lišta
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Kabelový vstup	Předvyříznuté otvory
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	1 zemní (našroubované) s 20 vývody 1 nulová (našroubované) s 20 vývody
Výstupy z distribučního bloku	2 x 16 mm ² pro zemní 2 x 16 mm ² pro nulová 9 x 10 mm ² pro zemní 9 x 10 mm ² pro nulová 9 x 6 mm ² pro zemní 9 x 6 mm ² pro nulová
Materiál rozváděče	Zadní díl: technoplast Dveře: technoplast Čelní: technoplast
Vnitřní hloubka	76 mm
Barva	Dveře: bílá (RAL 9003) Čelní: bílá (RAL 9003)

Prostředí

Normy	IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 IEC 60439-3 EN 50102 IEC 529
Označení kvality	IMQ
Požární odolnost	Dveře: 650 °C Zadní díl: 650 °C Čelní: 650 °C
Stupeň krytí IP	IP40
Stupeň ochrany IK	IK07
Provozní teplota	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu