



Základní popis

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Řada | Mini Pragma |
| Typ produktu nebo součásti | Rozváděč |
| Typ rozváděče | Modulární rozváděč |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Type of door | Plný |
| Šířka | Venkovní: 268 mm |
| Výška | Venkovní: 228 mm |
| Hloubka | Venkovní: 101,5 mm |
| Built-in depth | 0 mm |

Doplňky

| | |
|-------------------------------|---|
| Montáž rozvodnice | Povrchová |
| Rozteč 9 mm | 24 |
| Celkový počet 18 mm modulů | 12 |
| [In] jmenovitý proud | 63 A |
| Typ lišty | 35 mm asymetrická lišta |
| Popis montážní desky | Bez montážního panelu |
| Kabelový vstup | 1 holá příruba 1 příruba pro kabel, vedení |
| Funkce svorkovnice | Zemní / N |
| Počet svorkovnic | 1 zemní (našroubované) s 8 vývody 1 nulová (našroubované) s 8 vývody |
| Výstupy z distribučního bloku | 1 x 16 mm ² pro zemní 1 x 16 mm ² pro nulová 3 x 6 mm ² pro zemní 3 x 6 mm ² pro nulová 4 x 10 mm ² pro zemní 4 x 10 mm ² pro nulová |
| Materiál rozváděče | Zadní díl: technoplast Dveře: technoplast Čelní: technoplast |
| Vnitřní hloubka | 80 mm |
| Barva | Dveře: bílá (RAL 9003) Čelní: bílá (RAL 9003) |

Prostředí

| | |
|-------------------|--|
| Normy | EN 50102 IEC 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 529 |
| Označení kvality | IMQ |
| Požární odolnost | Dveře: 650 °C Zadní díl: 650 °C Čelní: 650 °C |
| Stupeň krytí IP | IP40 |
| Stupeň ochrany IK | IK07 |
| Provozní teplota | -25...60 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|--------------------------------|---|
| Stav udržitelné nabídky | Green Premium produkt |
| Nařízení REACH | Deklarace REACH |
| Směrnice EU RoHS | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS |
| Neobsahuje rtuť | Ano |
| Informace výjimce o RoHS | Ano |
| Nařízení China RoHS | Prohlášení O Nařízení China RoHS |
| Informace o životním prostředí | Environmentální Profil Produktu |