

## Informace o výrobku

# 74 02 160

## Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749

- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně indukčně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu



### Všeobecně

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Č. výr.            | 74 02 160                        |
| EAN                | 4003773023081                    |
| Kleště             | fosfátováno a tramentem na černo |
| Hlava              | leštěno                          |
| Rukojeti           | s vícesložkovými návleky         |
| Hmotnost           | 209 g                            |
| Rozměry            | 160 x 57 x 21 mm                 |
| Norma              | DIN ISO 5749                     |
| REACH kompatibilní | neobsahuje SVHC                  |
| RoHS vyhovuje      | nelze použít                     |

### Technické atributy

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)  | Ø 3,4 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,5 mm |
| Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)   | Ø 2,0 mm |

Technické změny a omyly vyhrazeny

