

Referenční normy: EN 50 262, pro UNION-EX: IEC/EN 60079-0; 60079-1; 60079-7; 60079-31

**VÝVODKY S PG A METRICKÝM ZÁVITEM**

**LIGHT**

Stupeň krytí: IP66  
 Provozní teplota: -5 °C až +60 °C  
 Mechanická odolnost: IK05  
 Materiál odolný UV záření  
 Test žhavou smyčkou: 750°C  
 Barva: RAL7035

**HEAVY DUTY**

Stupeň krytí: IP66/IP68/IP69  
 Provozní teplota: -20°C až +80°C  
 Mechanická odolnost: IK06  
 Materiál: halogen free  
 Materiál odolný UV záření  
 Test žhavou smyčkou: 850°C  
 Barva: RAL7035  
 Dodáváno včetně těsnění

**UNION-EX** 






Materiál: polyamid, těsnění: EDPM  
 Barva: černá RAL9005  
 Teplotní rozsah: M12: -20°C až +80°C;  
 M16-M63: -35°C až +95°C

**EX klasifikace:**

**Atex code:**  II 2GD

EX provedení: Ex eb IIC, Ex tb IIIC  
 Stupeň krytí: IP66/68  
 Certifikát: LCIE 07 ATEX 6082 X



							S MATICÍ		BEZ MATICE	S MATICÍ A MEMBRÁNOU	BEZ MATICE S MEMBRÁNOU
							IP66	IP66/IP68/IP69	IP66	IP66	IP66
											
							LIGHT	HEAVY DUTY	LIGHT	LIGHT	LIGHT
							Katalogové číslo	Katalogové číslo	Katalogové číslo	Katalogové číslo	Katalogové číslo
PG ZÁVIT	PG7	13	3-6	15	9,5	50/600	805.3340	805.3140		805.3340.1	
	PG9	16	4-8	19	9,5	50/600	805.3341	805.3141		805.3341.1	
	PG11	19	5-10	22	10	25/500	805.3342	805.3142		805.3342.1	
	PG13,5	21	7-12	24	12	25/600	805.3343	805.3143		805.3343.1	
	PG16	23	10-14	27	12	25/300	805.3344	805.3144		805.3344.1	
	PG21	29	13-18	33	14	25/400	805.3345	805.3145		805.3345.1	
	PG29	37,5	18-25	42	15	25/350	805.3346	805.3146		805.3346.1	
	PG36	47,5	22-32	53	17,5	10/140	805.3347	805.3147		805.3347.1	
	PG42	54,5	30-38	60	19	10/100	805.3348	805.3148		805.3348.1	
	PG48	60	34-44	68	20	10/100	805.3349	805.3149		805.3349.1	
METRICKÝ ZÁVIT	M12x1.5	12	3-6	15	9,5	50/600	805.5412	805.5112	805.5412.0		805.5412.2
	M16x1.5	16	4-8	19	9,5	50/600	805.5416	805.5116	805.5416.0		805.5416.2
	M20x1.5	20	7-12	24	12	25/600	805.5420	805.5120	805.5420.0		805.5420.2
	M25x1.5	25	13-18	33	14	25/400	805.5425	805.5125	805.5425.0		805.5425.2
	M32x1.5	32	18-25	42	15	25/350	805.5432	805.5132	805.5432.0		805.5432.2
	M40x1.5	40	22-32	53	17,5	10/140	805.5440	805.5140	805.5440.0		805.5440.2
	M50x1.5	50	30-38	60	19	10/100	805.5450	805.5150	805.5450.0		805.5450.2
	M63x1.5	63	34-44	68	20	10/100	805.5463	805.5163	805.5463.0		805.5463.2
	M12x1.5	12	4.5-6.5	15	15	1/1					
	M16x1.5/11	16	5.0-8.0	19	15	1/1					
		16	5.0-10.0	22	15	1/1					
	M20x1.5/16	20	7.0-12.0	24	15	1/1					
		20	10.0-14.0	27	15	1/1					
	M25x1.5/21	25	10.0-14.0	27	15	1/1					
		25	12.0-18.0	33	15	1/1					
	M32x1.5	32	16.0-25.0	42	15	1/1					
	M40x1.5	40	22.0-32.0	53	16	1/1					
	M50x1.5	50	28.0-38.5	60	16	1/1					
M63x1.5	63	40.0-48.0	70	16	1/1						

Tabulka použití vývodek pro kabel o průměru (mm). \*Pro vývodky EX M16, EX M20 a EX M25 viz tabulka rozměrů vývodek EX.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48								

	MATICE	GUMOVÉ TĚSNĚNÍ		MEMBRÁNA	VÝVODKA EX**	MATICE EX	
							
	LIGHT			LIGHT	UNION-EX	UNION-EX	
Balení	Katalogové číslo	Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Katalogové číslo	Katalogové číslo	
PG ZÁVIT	PG7	100/1000	805.3360	805.3390	100	805.3340.9	
	PG9	100/1000	805.3361	805.3391	100	805.3341.9	
	PG11	100/1000	805.3362	805.3392	100	805.3342.9	
	PG13,5	100/1000	805.3363	805.3393	100	805.3343.9	
	PG16	100/1000	805.3364	805.3394	100	805.3344.9	
	PG21	100/1000	805.3365	805.3395	50	805.3345.9	
	PG29	50/500	805.3366	805.3396	50	805.3346.9	
	PG36	50/500	805.3367	805.3397	25	805.3347.9	
	PG42	50/500	805.3368	805.3398	10	805.3348.9	
	PG48	50/500	805.3369	805.3399	10	805.3349.9	

	Balení	Katalogové číslo	Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Katalogové číslo	
METRICKÝ ZÁVIT	M12x1.5	100/1000	805.5612	805.5912	100	805.5412.9	
	M16x1.5	100/1000	805.5616	805.5916	100	805.5416.9	
	M20x1.5	100/1000	805.5620	805.5920	100	805.5420.9	
	M25x1.5	100/1000	805.5625	805.5925	50	805.5425.9	
	M32x1.5	50/500	805.5632	805.5932	50	805.5432.9	
	M40x1.5	50/500	805.5640	805.5940	25	805.5440.9	
	M50x1.5	50/500	805.5650	805.5950	10	805.5450.9	
	M63x1.5	50/500	805.5663	805.5963	10	805.5463.9	
	M12x1.5					805.EX5512.K	805.EX5712.K
	M16x1.5/11					805.EX5516.K	805.EX5716.K
	M20x1.5/16					805.EX5517.K	805.EX5717.K
	M20x1.5/16					805.EX5520.K	805.EX5720.K
	M20x1.5/16					805.EX5521.K	805.EX5721.K
	M25x1.5/21					805.EX5525.K	805.EX5725.K
M25x1.5/21					805.EX5526.K	805.EX5726.K	
M32x1.5					805.EX5532.K	805.EX5732.K	
M40x1.5					805.EX5540.K	805.EX5740.K	
M50x1.5					805.EX5550.K	805.EX5750.K	
M63x1.5					805.EX5563.K	805.EX5763.K	

\*\* EX vývodky mají krytí IP68 pouze s těsněním. Neoprenové těsnění je součástí EX vývodek.