

Řadová svorka WK 4/U oranžová 4mm²

Objednací kód: 57.504.0055.9

Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**

Poloha připojení: **Boční**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm):

48,5

Patra interně přemostěná: **Ne**

Jmenovité napětí (V): **800**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,5**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**

Barva: **oranžová**

Jmenovitý proud In (A): **32**

Izolační materiál: **PA666**

Provedení do výbušného prostředí 'EEx e': **Ano**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,5**

Délka (mm): **44,5**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **0,5**

Provozní teplota (°C): **-40**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Šířka/rozměr rastru (mm): **6**

Počet pater: **1**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,5**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz