



Zapalovače pro výbojky

SND 58 220-240V 50/60HZ

Zapalovače HID pro sériové systémy


Údaje o produktu

General Information	
Kód příhlášky	58
Typ světelného zdroje	SON/CDM/MH/HPI/HPA
Počet světelných zdrojů	1 piece/unit
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Typ zapalování	Semi-Parallel
Pokusy o zapálení	3
Doba zapalování (max.)	1185 s
Napětí pro zažehnutí (max.)	5.0 kV
Napětí pro zažehnutí (min.)	2.8 kV
Odezva napětí	195 V
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%~+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%~+10%
Ztráty výkonu (jmen.)	1.0 W
Wiring	
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0.70-2.50 mm ²
Typ konektoru	Screw
System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	35-600 W

Temperature	
Okolní teplota (max.)	85 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Maximální teplota (max.)	90 °C
Mechanical and Housing	
Tělo	SNI-85
Approval and Application	
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150093068230
Objednací název produktu	SND 58 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – výrobek	8711500930682
Objednací kód	93068230
Local Code	SND58
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	48
Materiál č. (12NC)	913700185166
Celková hmotnost (kus)	0.050 kg

Zapalovače pro výbojky

Rozměrové výkresy



SND 58 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 58 220-240V 50/60Hz	4.3 mm	38.5 mm	84.5 mm	65.0 mm	41.5 mm

