



Kryt horní/dolní, 8 výřezů pro příruby, IP55, ŠxH=1200x500

Typ
Catalog No.
XLST5F125
114696

Dodavatelský program

Product range		Control centres XVTL
Základní funkce		Kombinované skříně
Funkce produktu		Příslušenství
Příslušenství		Podlahové plechy Stropní plechy
Samostatný přístroj/kompletní přístroj		Stavebnicový systém
Popis		s výřezy příruby Stropní plech s výřezy pro přírubu F3A
Materiál		Ocelový plech 1.25 mm
Vlastnosti povrchu		polyesterový práškový lak RAL 7035, světle šedá
Suitable for width		1200
Suitable for depth		500
stupeň krytí		IP55 (s kabelovou průchodkou F3A)
Openings (number)		8
Informace k rozsahu dodávky		včetně šroubů

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet) (EC000744)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Skřín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Prvky střechy (ovládací skřín) / Top cover/top cover element (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])			
Suitable for roof planking			Yes
Suitable for bottom planking			Yes
Width		mm	1200
Height		mm	15
Depth		mm	500
Suitable for enclosure building width		mm	1200
Suitable for enclosure building depth		mm	500
Material			Steel
Surface finishing			Powder coating
Colour			Grey
RAL-number			7035
With de-aeration			No
Suitable for outdoor set-up			No
With cable entry			Yes