



Kryt horní/dolní, 4 výřezy pro příruby, IP55, ŠxH=600x500

Typ XLST5F65
Catalog No. 114690

Dodavatelský program

Product range		Control centres XVTL
Základní funkce		Kombinované skříně
Funkce produktu		Příslušenství
Příslušenství		Podlahové plechy Stropní plechy
Samostatný přístroj/kompletní přístroj		Stavebnicový systém
Popis		s výřezy příruby Stropní plech s výřezy pro přírubu F3A
Materiál		Ocelový plech 1.25 mm
Vlastnosti povrchu		polyesterový práškový lak RAL 7035, světle šedá
Suitable for width		600
Suitable for depth		500
stupeň krytí		IP55 (s kabelovou průchodkou F3A)
Openings (number)		4
Informace k rozsahu dodávky		včetně šroubů

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet) (EC000744)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Skřín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Prvky střechy (ovládací skřín) / Top cover/top cover element (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])		
Suitable for roof planking		Yes
Suitable for bottom planking		Yes
Width	mm	600
Height	mm	15
Depth	mm	500
Suitable for enclosure building width	mm	600
Suitable for enclosure building depth	mm	500
Material		Steel
Surface finishing		Powder coating
Colour		Grey
RAL-number		7035
With de-aeration		No
Suitable for outdoor set-up		No
With cable entry		Yes