



### Základní popis

Range name	Cedar Plus
Function	Jednofáz. zásuvka uzemňovací kolík jednopólový spínač
Delivery form	Kompletní výrobek
Signálka	Signálka
Cover plate color	Bílá

### Doplňky

Installation	Povrchová
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 AX při 250 V AC
Kind of terminals	Zved. svorky a šroub. svorky PE
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Povrchová úprava	Lesklý
Výška	79 mm
Šířka	132 mm
Hloubka	52 mm
Hmotnost přístroje	0,196 kg




### Prostředí


Normy	CE
Stupeň krytí IP	IP44

### Balení

Hmotnost balení 1	196,000 g
Výška balení 1	52,000 mm
Šířka balení 1	132,000 mm
Délka balení 1	79,000 mm

### Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	 Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS

Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
<b>Záruční lhůta</b>	
Záruka	18 měsíců