



### Základní popis

Range name	Cedar Plus
Function	Jednofáz. zásuvka uzemňovací kolík střídavý přepínač
Delivery form	Kompletní výrobek
Cover plate color	Šedá

### Doplňky

Installation	Povrchová
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 AX při 250 V AC
Kind of terminals	Zved. svorky a šroub. svorky PE
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Ohebný Neohebný
Délka holého konce vodiče	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Povrchová úprava	Lesklý
Výška	79 mm
Šířka	132 mm
Hloubka	52 mm
Hmotnost přístroje	0,197 kg

### Prostředí

Certifikace výrobku	CE B
Stupeň krytí IP	IP44

### Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	197 g
Výška balení 1	5,2 cm
Šířka balení 1	7,9 cm
Délka balení 1	13,2 cm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------