



Základní popis

Range name	Cedar Plus
Function	Jednofáz. zásuvka uzemňovací kolík
Delivery form	Kompletní výrobek
Additional features	S dětskými clonkami
Cover plate color	Bílá

Doplňky

Installation	Povrchová
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Kind of terminals	Zvedací svorky
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Povrchová úprava	Lesklý
Výška	79 mm
Šířka	66 mm
Hloubka	52 mm
Hmotnost přístroje	0,098 kg

Prostředí

Certifikace výrobku	B
Stupeň krytí IP	IP44

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinnosti každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.