



Základní popis

Range name	Cedar Plus
Typ produktu nebo součásti	Přepínač s kontrolkou
Function	Přepínač střídavý
Delivery form	Kompletní výrobek
Signálka	Signálka
Cover plate color	Bílá

Doplňky

Installation	Povrchová
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 AX při 250 V AC
Kind of terminals	Zvedací svorky
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Ohebný Neohebný
Délka holého konce vodiče	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Povrchová úprava	Lesklý
Výška	79 mm
Šířka	66 mm
Hloubka	48 mm
Hmotnost přístroje	0,098 kg

Prostředí

Certifikace výrobku	CE
Stupeň krytí IP	IP44

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	98 g
Výška balení 1	4,8 cm
Šířka balení 1	6,6 cm
Délka balení 1	7,9 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	1,125 kg
Výška balení 2	9 cm
Šířka balení 2	9 cm
Délka balení 2	27 cm
Typ balení 3	S03

Počet výrobků v balení 3	60
Hmotnost balení 3	7,278 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------