



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí určen k instalaci klasických i modulárních přístrojů 45x45 nebo 45x22,5 mm KOPOS doporučuje instalovat modulární přístroje výrobců ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect bezprostředně vedle sebe je možné vložit maximálně 3 ks modulárních přístrojů. Při požadavku na více přístrojů je nutné po 3 ks vložit cca 5 cm víka pro jejich fixaci.

k finální instalaci modulárních přístrojů není nutné použít žádné kryty. Víko se uřízne na požadovanou délku a vloží k přístroji.

možnost vložení přístrojové krabice KP PK a následné montáže běžných typů přístrojů umožňuje montáž dvojtásuvky

konstrukce kanálu umožňuje vložení stínících kanálů SK 40X20_S nebo SK 40X33_S do obou komor

možnost vložení příček

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášivost: ano, do 30 s
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
 odolnost proti nárazům: 1 J
 stupeň krytí: IP40



třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnitřní plocha: 4400+3100 mm²
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
 tolerance délky: ±10 mm
 hmotnost: 1,91 kg/m
 mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07
 splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladování: ČSN 64 0090

využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	158	116	89	78	70	63	56	46	39	32	29	24	22

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: přístrojová krabice KP PK_HB
 příčky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
 přístrojové podložky 8450-11_HB; 8450-12_HB; 8450-13_HB
 stínící kanály SK 40X20_S; SK 40X33_S

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
PK 210X70 D_HD	2 m	bílá RAL 9003	6 m	karton	-
8491_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 160 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8492_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 80 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8493_HB		bílá RAL 9003	1 / 12 ks	folie / karton	kryt ohybový
8494_HB		bílá RAL 9003	2 / 40 ks	folie / folie / karton	kryt odbočný
8495_HB		bílá RAL 9003	2 / 16 ks	folie / karton	roh vnitřní
8496_HB		bílá RAL 9003	1 / 24 ks	folie / karton	roh vnější
8497_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 90 ks	folie / folie / karton	průchodkový