

Vrták SDS+

velikost - 16/950/1000mm

Vrtáky SDS-Plus jsou určeny pro vrtací a kombinovaná kladiva s elektropneumatickým příklepem v hmotnostní kategorii 2 až 4 kg



Položka	
Objednací kód	NV 1480-16
EAN	8595169526161

Popis
<p>Dvouspirálový vrták do betonu, cihly, železobetonu a kamene s upínáním SDS Plus. Speciální konstrukce břitů prodlužuje životnost nástroje díky rovnoměrnému rozložení mechanické i tepelné zátěže. Zároveň zlepšuje přenos točivého momentu, usnadňuje vrtání a zvyšuje jeho rychlost.</p> <p>Hrot hlavičky zajišťuje přesnější usazení a spolehlivé vedení vrtáku. Spirálové náběžné hrany lépe odvádí vrtný prach a napomáhají odvodu tepla. Radiální tvar hran omezuje případné zaseknutí při styku s armaturou.</p> <p>Hlavní výhody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvojitá spirála zaručuje vyšší rychlost vrtání a životnost nástroje - centrovací hrot pro přesné usazení do pozice - zlepšený odvod tepla a vrtného odpadu - dlouhá životnost

Specifikace
<ul style="list-style-type: none"> • Zlepšený přenos a rozložení síly, zlepšený odvod tepla a vrtného odpadu, dlouhá životnost • Pro vrtání do materiálu: žula, beton, kámen, cihla • Upínací systém SDS Plus • Speciální geometrie a radiální profil hran redukuje vibrace a brání zaseknutí při styku s armaturou • Centrovací hrot pro přesné usazení • Dlouhá životnost • Balené v závěsných trubičkách

Další technické parametry.	
Upínací systém	SDS-plus

Další technické parametry.	
Vhodné pro plast	NE
Vhodné pro beton	ANO
Celková délka	1000
Vhodné pro ušlechtilou ocel	NE
Vhodné pro ocel	NE
Průměr	16
Délka břitu	950
Vhodné na dřevo	NE
Vhodné pro neželezné kovy	NE
Vhodné pro kámen	ANO

Poznámka
* Při vrtání těmito vrtáky doporučujeme nejprve předvrtat kratším vrtákem o stejném průměru.