

## Vrták SDS+

velikost - 6/100/160mm

Vrtáky SDS-Plus jsou určeny pro vrtací a kombinovaná kladiva s elektropneumatickým příklepem v hmotnostní kategorii 2 až 4 kg



Položka	
Objednací kód	NV 1410-6
EAN	8595169525058

Popis
<p>Dvouspirálový vrták do betonu, cihly, železobetonu a kamene s upínáním SDS Plus. Speciální konstrukce břitů prodlužuje životnost nástroje díky rovnoměrnému rozložení mechanické i tepelné zátěže. Zároveň zlepšuje přenos točivého momentu, usnadňuje vrtání a zvyšuje jeho rychlost.</p> <p>Hrot hlavičky zajišťuje přesnější usazení a spolehlivé vedení vrtáku. Spirálové náběžné hrany lépe odvádí vrtný prach a napomáhají odvodu tepla. Radiální tvar hran omezuje případné zaseknutí při styku s armaturou.</p> <p>Hlavní výhody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvojitá spirála zaručuje vyšší rychlost vrtání a životnost nástroje</li> <li>- centrovací hrot pro přesné usazení do pozice</li> <li>- zlepšený odvod tepla a vrtného odpadu</li> <li>- dlouhá životnost</li> </ul>

Specifikace
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zlepšený přenos a rozložení síly, zlepšený odvod tepla a vrtného odpadu, dlouhá životnost</li> <li>• Pro vrtání do materiálu: žula, beton, kámen, cihla</li> <li>• Upínací systém SDS Plus</li> <li>• Speciální geometrie a radiální profil hran redukuje vibrace a brání zaseknutí při styku s armaturou</li> <li>• Centrovací hrot pro přesné usazení</li> <li>• Dlouhá životnost</li> <li>• Balené v závěsných trubičkách</li> </ul>

Další technické parametry.	
Upínací systém	SDS-plus

<b>Další technické parametry.</b>	
Vhodné pro plast	NE
Vhodné pro beton	ANO
Celková délka	160
Vhodné pro ušlechtilou ocel	NE
Vhodné pro ocel	NE
Průměr	6
Délka břitů	100
Vhodné na dřevo	NE
Vhodné pro neželezné kovy	NE
Vhodné pro kámen	ANO